



**Rundrohre gezogen, Décolletagequalität**  
 **Tubes ronds étirés, qualité de décolletage**

**CW614N**  
**CuZn39Pb3**

Norm/Norme: DIN EN 12168  
 Zustand: ziehart, ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte  
 Etat: étiré dur, caractéristiques mécaniques non définies  
 Toleranz: Toleranzklasse Aussendurchmesser = C/Innendurchmesser = B  
 Tolérance: dia extérieur = classe C/dia intérieur = classe B  
 Stangenlänge/Longueur: ca./env. 3 m

mm		Wandstärke/ paroi	kg/m	CuZn39Pb3
9	× 12	1.5	0.42	●
6	× 10	2.0	0.43	●
8	× 12	2.0	0.53	●
14	× 18	2.0	0.85	●
16	× 20	2.0	0.96	●
17	× 21	2.0	1.01	●
18	× 22	2.0	1.07	●
20	× 24	2.0	1.17	●
24	× 28	2.0	1.39	●
25	× 29	2.0	1.44	●
26	× 30	2.0	1.50	●
28	× 32	2.0	1.60	●
5	× 10	2.5	0.50	●
6	× 11	2.5	0.57	●
8	× 13	2.5	0.70	●
9	× 14	2.5	0.77	●
10	× 15	2.5	0.83	●
12	× 17	2.5	0.97	●
15	× 20	2.5	1.17	●
16	× 21	2.5	1.23	●
20	× 25	2.5	1.50	●
25	× 30	2.5	1.84	●
27	× 32	2.5	1.97	●
28	× 33	2.5	2.04	●
30	× 35	2.5	2.17	●
35	× 40	2.5	2.50	●
40	× 45	2.5	2.84	●
43	× 48	2.5	3.04	●
45	× 50	2.5	3.17	●
50	× 55	2.5	3.50	●

mm		Wandstärke/ paroi	kg/m	CuZn39Pb3
55	× 60	2.5	3.84	●
60	× 65	2.5	4.17	●
65	× 70	2.5	4.50	●
70	× 75	2.5	4.84	●
75	× 80	2.5	5.17	●
80	× 85	2.5	5.51	●
85	× 90	2.5	5.84	●
90	× 95	2.5	6.17	●
95	× 100	2.5	6.51	●
100	× 105	2.5	6.84	●
120	× 125	2.5	8.17	●
4	× 10	3.0	0.56	●
5	× 11	3.0	0.64	●
6	× 12	3.0	0.72	●
9	× 15	3.0	0.96	●
10	× 16	3.0	1.04	●
11	× 17	3.0	1.12	●
12	× 18	3.0	1.20	●
14	× 20	3.0	1.36	●
15	× 21	3.0	1.44	●
16	× 22	3.0	1.52	●
20	× 26	3.0	1.84	●
21	× 27	3.0	1.92	●
22	× 28	3.0	2.00	●
24	× 30	3.0	2.16	●
26	× 32	3.0	2.32	●
27	× 33	3.0	2.40	●
28	× 34	3.0	2.48	●
30	× 36	3.0	2.64	●
34	× 40	3.0	2.96	●

Fortsetzung siehe Seite 5.14/suite voir page 5.14



mm			Wandstärke/ paroi	kg/m	CuZn39Pb3
36	×	42	3.0	3.12	●
44	×	50	3.0	3.76	●
50	×	56	3.0	4.24	●
54	×	60	3.0	4.56	●
5	×	12	3.5	0.79	●
8	×	15	3.5	1.07	●
10	×	17	3.5	1.26	●
15	×	22	3.5	1.73	●
18	×	25	3.5	2.01	●
26	×	33	3.5	2.76	●
35	×	42	3.5	3.60	●
6	×	14	4.0	1.07	●
10	×	18	4.0	1.50	●
12	×	20	4.0	1.71	●
17	×	25	4.0	2.24	●
18	×	26	4.0	2.35	●
20	×	28	4.0	2.56	●
22	×	30	4.0	2.78	●
24	×	32	4.0	2.99	●
25	×	33	4.0	3.10	●
32	×	40	4.0	3.84	●
34	×	42	4.0	4.06	●
40	×	48	4.0	4.70	●
48	×	56	4.0	5.55	●
52	×	60	4.0	5.98	●
80	×	88	4.0	8.97	●
12	×	21	4.5	1.98	●
24	×	33	4.5	3.42	●
10	×	20	5.0	2.00	●
15	×	25	5.0	2.67	●
20	×	30	5.0	3.34	●
22	×	32	5.0	3.60	●
25	×	35	5.0	4.00	●

mm			Wandstärke/ paroi	kg/m	CuZn39Pb3
30	×	40	5.0	4.67	●
35	×	45	5.0	5.34	●
40	×	50	5.0	6.01	●
45	×	55	5.0	6.67	●
50	×	60	5.0	7.34	●
55	×	65	5.0	8.01	●
60	×	70	5.0	8.67	●
65	×	75	5.0	9.34	●
70	×	80	5.0	10.01	●
80	×	90	5.0	11.34	●
85	×	95	5.0	12.01	●
90	×	100	5.0	12.68	●
100	×	110	5.0	14.01	●
110	×	120	5.0	15.35	●
11	×	23	6.0	2.72	●
25	×	40	7.5	6.51	●
41	×	56	7.5	9.71	●
75	×	90	7.5	16.51	●
16	×	32	8.0	5.12	●
40	×	56	8.0	10.25	●
36	×	53	8.5	10.10	●
30	×	50	10.0	10.68	●
45	×	65	10.0	14.68	●
50	×	70	10.0	16.01	●
60	×	80	10.0	18.68	●
70	×	90	10.0	21.35	●
80	×	100	10.0	24.02	●
20	×	43	11.5	9.67	●
20	×	45	12.5	10.84	●
70	×	100	15.0	34.03	●
100	×	130	15.0	46.04	●
40	×	80	20.0	32.03	●
40	×	85	22.5	37.53	●