



Bleche/Platten gewalzt
Tôles/plaques laminées

EN AW-7022
AlZn5Mg3Cu (AlZnMgCu0.5)
EN AW-7075
AlZn5.5MgCu (AlZnMgCu1.5)

Verfahren/Procédé: warmgewalzt/laminé à chaud
 Chem. Zusammensetzung: DIN EN 573-3
 Composition chimique:
 Mech.Wert/Prop. mécaniques: DIN EN 485-2
 Dimension/Dimension: DIN EN 485-3
 Zustand/Etat: T651, nach/selon DIN EN 515

mm				kg/Tafel kg/tôle	EN AW-7022	EN AW-7075	
1000	x	2000	x	5.0	27.80	•	•
1500	x	3000	x	6.0	75.06	•	•
1500	x	3000	x	8.0	100.08	•	•
1500	x	3000	x	10.0	125.10	•	•
1500	x	3000	x	12.0	150.12	•	•
1500	x	3000	x	15.0	187.65	•	•
1500	x	3000	x	20.0	250.20	•	•
1500	x	3000	x	25.0	312.75	•	•
1500	x	3000	x	30.0	375.30	•	•
1500	x	3000	x	35.0	437.85	•	•
1500	x	3000	x	40.0	500.40	•	•
1500	x	3000	x	45.0	562.95	•	•
1500	x	3000	x	50.0	625.50	•	•
1500	x	3000	x	60.0	750.60	•	•
1500	x	3000	x	70.0	875.70	•	•
1500	x	3000	x	80.0	1000.80	•	•
1500	x	3000	x	90.0	1125.90	•	•
1500	x	3000	x	100.0	1251.00	•	•

Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Formate lieferbar:

- 1000 x 2000 mm
- 1250 x 2500 mm
- 1500 x 3000 mm

Sur demande, d'autres formats disponibles rapidement:

- 1000 x 2000 mm
- 1250 x 2500 mm
- 1500 x 3000 mm