



Bleche/Platten gewalzt, Fräsqualität Tôles/plaques laminées, qualité pour fraisage

**CW612N
CuZn39Pb2**

Norm/Norme:	DIN EN 1652	R490
Zustand/Etat:	<ul style="list-style-type: none"> ● hart/dur ○ walzhart, ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte ○ laminé dur, caractéristiques mécaniques non définies 	
Verfahren/Procédé:	<ul style="list-style-type: none"> bis/jusqu'à 10 mm ab/dès 12–30 mm ab/dès 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> kaltgewalzt/laminé à froid warmgewalzt, kalt nachgewalzt/laminé à chaud et à froid warmgewalzt/laminé à chaud

mm					kg/Tafel kg/tôle	CuZn39Pb2
600	x	1340	x	0.3	2.05	●
670	x	1340	x	0.4	3.05	●
670	x	1340	x	0.5	3.82	●
670	x	1340	x	0.6	4.58	●
670	x	1340	x	0.8	6.11	●
600	x	2000	x	1.0	10.20	●
670	x	1340	x	1.0	7.63	●
600	x	2000	x	1.2	12.24	●
670	x	1340	x	1.2	9.16	●
600	x	2000	x	1.5	15.26	●
600	x	2000	x	2.0	20.40	●
600	x	2000	x	2.5	25.50	●
600	x	2000	x	3.0	30.60	●
670	x	1340	x	3.5	35.70	●
670	x	1340	x	4.0	30.53	●
670	x	1340	x	5.0	38.16	●
600	x	2000	x	6.0	61.20	○
600	x	2000	x	7.0	71.40	○
670	x	1340	x	8.0	61.05	○
670	x	1340	x	10.0	76.32	○
670	x	1340	x	12.0	91.58	○
670	x	1340	x	15.0	114.47	○
670	x	1340	x	20.0	152.63	○
1000	x	2000	x	25.0	425.00	○
1000	x	2000	x	30.0	510.00	○
1000	x	2000	x	35.0	595.00	○
1000	x	2000	x	40.0	680.00	○
1000	x	2000	x	45.0	765.00	○
1000	x	2000	x	50.0	850.00	○
670	x	1340	x	60.0	457.88	○