Parachèvement dimensions/tolérances



Traitement	Forme	Machine	Produits	Epaisseur/Dimension	Dimension/Forme/Longueur	Tolérance général	Tolérance spéciale	Qualité de coupe
Découpes	Produits pressés/ étirés	Scie circulaire	Ronds/Tubes	6-100mm	8-30mm	+/-0.2mm ISO 2768 moyen	+/-0.1mm	nm nm nm N8-N9 nm
					30-120mm	+/-0.3mm ISO 2768 moyen	+/-0.15mm	
					120-400mm	+/-0.5mm ISO 2768 moyen	+/-0.25mm	
					400-1000mm	+/-0.8mm ISO 2768 moyen	+/-0.4mm	
					1000-2000mm	+/-1.2mm ISO 2768 moyen	+/-0.6mm	
					>2000mm	+/-2mm ISO 2768 moyen	+/-1mm	
		Scie à ruban	Ronds/Tubes	50-100mm	40.00	/ 0.5		
					10-30mm	+/-0.5mm ISO 2768 moyen	à convenir	N10-N11
					30-120mm	+/-0.5mm ISO 2768 moyen	à convenir	
				100.000	120-400mm	+/-0.5mm ISO 2768 moyen	à convenir	
				100-200mm	10-400mm	-0/+1mm	à convenir	
				200-300mm	10-400mm	-0/+1.5mm	à convenir	
				300-400mm	10-400mm	-0/+2mm	à convenir	
				400-520mm 3 - 30mm	10-400mm 12 - 3100mm	-0/+3mm +/-0.2 mm	à convenir +/-0.1mm	
	Produits Iaminés	Scie circulaire Cisaille	Plaques/Tôles Tôles	3 - 30mm	15 - 3100mm	+/-0.2 mm	à convenir à convenir à convenir	N8-N9
				70 - 150mm	20 - 3100mm	+/-0.5 mm		
				150 - 200mm	20 - 3100mm	+/-0.5 mm +/-1mm		
				150 - 20011111	5-120mm	+/-0.2mm ISO 2768 moyen	à convenir	Arêtes coupantes
				0.1-2mm	120-400mm	+/-0.5mm ISO 2768 moyen		
					400-1000mm	+/-0.8mm ISO 2768 moyen		
					1000-2000mm	+/-1.2mm ISO 2768 moyen		
				2-3mm	5-120mm	+/-0.3mm		
					120-400mm	+/-0.5mm ISO 2768 moyen		
					400-1000mm	+/-0.8mm ISO 2768 moyen		
					1000-2000mm	+/-1.2mm ISO 2768 moyen		
Appointissage	pressés/ étirés	Machine à pointer et à chanfreiner	Ronds	Ø 8-60mm (Laiton/Cuivre)	Chanfreiner/pointer 45°		à convenir	
				Ø 8-80mm (Aluminium)	Ø 8-80mm (Aluminium) Longueur du chanfrein max. 8 mm +/-0.7mm	1/0.7mm		
				Six pans SW 8-60mm	Chanfreiner/pointer 30 °	+/-0.7mm		
				Carrées 8-55mm	Longueur du chanfrein max. 10mm			
Spéciaux (bouchons, etc.)			Ronds	Ø 12.5-45mm	Longueur de la goupille		à convenir	
				Six pans SW 10-38mm	max.27mm / Épaisseur de la	+/-0.1mm		
				Carrées 10-30mm	goupille max.4mm < AD			
Ebavurage	divers	Machine à ébavurage	Plaques/Ronds	Epaisseur/Dimension >4mm	Angle du chanfrein 45°			
				Longueur 10-600mm	Taille du chanfrein 0.3-2.0 mm			